



➤ Sonotrax Basic A

Diseño Ergonómico, Compacto y Liviano.

Con "Backlight" Luz de fondo.

Indicador de Nivel de Bateria.

Parlante Incluido.

Operacion con Bateria 9VDC.

Presición el la Medición de la Fetocardia, ofreciendo un sonido mas claro.

Transductor Ultrasonico Tamaño Compacto.

Sonotrax Basic A ◀

Especificaciones Tecnicas

Pantalla: LCD de 45x25mm.

Rango: 50 ~ 210bpm.

Resolución: 1 bpm.

Tiempo de grabación: 240s.

Potencia de salida de audio: 0.5W.

Apagado automático: 1 minuto sin señal o sin operación.

Tamaño: 32 (profundidad) x 85 (ancho) x 138 (altura) mm.

Peso: 290 ± 5 g (incluyendo una batería).



Modelos	Sondas intercambiables	Pantalla	Grabador de audio	iluminacion	A prueba de agua	Auto deteccion de transductor	Estatus de batería	Indicador de batería baja	Recargable
SonoTrax Lite	Si	No	No	No	Si	No	No	Si	No
SonoTrax Basic	Si	Si	No	No	Si	Si	No	Si	No
SonoTrax Basic A	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No
SonoTrax Pro	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
SonoTrax II	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SonoTrax II Pro	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Accesorios opcionales	Batería recargable Li-ion, cargador, auriculares, bolsa de transporte, batería alcalina de 9 V, adaptador, batería Ni-MH, la sonda (2MHz, 3MHz, 4 MHz, 5 MHz, SA 1Hz)								

comercial@procesosbiomedicos.com

Tel: (4) 448-8984

Cel: 314-5085483